

**ORIS**  
ACPS



**bosal**



Сертификат соответствия  
№ ТС RU C-RU.AE56.B.00707

Part number: 6510-A

Without E-set

Без электрики

**УАЗ 39094**




1997 → ...

**УАЗ Профи**





2017 → ...

Порядок установки  
Fitting instruction



ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»  
462800, Россия, Оренбургская обл.,  
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18  
Тел.: (3537) 42-88-24  
(495) 799-13-46  
[www.acps-automotive.ru](http://www.acps-automotive.ru)  
[www.acps-automotive.com](http://www.acps-automotive.com)  
<http://oris-acps.ru/catalog/>





**GB** The clearance specified in appendix VII, diagram 25 of guideline ECE-R 55 must be guaranteed.

**D** Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25 der Richtlinie ECE-R 55 ist zu gewährleisten.

**H** Az ECE-R 55 irányelv VII. mellékletében, a 25. ábrán a vonógömb elhelyezése számára előírt szabad tér-adatokat biztosítani kell.

**F** La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 25 de la directive ECE-R 55.

**I** Deve essere garantito lo spazio libero secondo l'allegato VII, figura 25 della direttiva ECE-R 55.

**NL** De tussenruimte conform supplement VII, afbeelding 25 van de richtlijn ECE-R 55 moet in acht worden genomen.

**E** Debe garantizarse el espacio libre, conforme al anexo VII, figura 25 de la directiva comunitaria ECE-R 55.

**FIN** Vapaa tila on taattava direktiivin ECE-R 55 liitteen VII, kuvan 25 mukaisesti.

**S** Spelrummet enligt bilaga VII, figur 25 i riktlinje ECE-R 55 skall garanteras.

**N** Frirummet etter tillegg VII, figur 25 i direktiv ECE-R 55 skal overholdes.

**CZ** Volný prostor ve smyslu Přílohy VII, obr. 25 Směrnice č. ECE-R 55 musí být zaručen.

**PL** Należy zagwarantować wolną wysokość określona na rysunku nr 25 dyrektywy ECE-R 55 zawartej w załączniku nr VII.

**RU** Необходимо обеспечить данные свободного пространства, предписанные для размещения тягового шарика в приложении VII, директивы ECE-R 55.

**DK** Frirummet skal overholdes iht. bilag VII, fig. 25 i direktiv ECE-R 55.

**GB** at laden weight of the vehicle

**D** bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges

**H** rakományal terhelt járműsú esetén.

**F** pour poids total en charge autorisé du véhicule

**I** per un peso complessivo ammesso del veicolo

**NL** bij toelaatbaar totaal gewicht van het voertuig

**E** con peso total autorizado del vehículo

**FIN** ajoneuvon suurimmalla sallittulla kokonaispainolla

**S** vid fordonets tillåtna totalvikt



**N** ved kjøretøyets tillatte totalvekt

**CZ** při celkové přípustné hmotnosti vozidla

**PL** w przypadku największej dozwolonej masy całkowitej

**RU** В случае нагруженного автомобиля.

**DK** ved tilladt samlet vægt for køretøjet





The manufacturer guarantees that this product of the materials used, of the technology and other parameters applied, corresponds to the samples, tested on strength and meets the technical requirements of Regulation № 55 and TU4591-002-94514952-2015. To avoid possible errors, before installation please read carefully the instructions for installation and the possible use of the tow bar for your vehicle. LLC "ACPS Automotive" ensures that the tow bar is installed on the motor vehicle of the model year specified in the installation manual. The manufacturer doesn't guarantee the installation of the tow bar on a restyled (upgraded) version of the vehicle. Claims for such cases are not accepted. When using the Tow bar, always refer to the instruction manual of the manufacturer of the vehicle to determine the maximum permissible weight of the trailer and maximum vertical load on the ball. Make a request to the vehicle manufacturer agents / dealers about the maximum towing weight that is valid for your vehicle and you must not exceed the specified values, taking into account the data for the Tow bar.

## Operating and maintenance

- Maintenance of the tow bar is inspection and tightening of the bolt junctions, the device retaining, fastening electrical contacts and verifying the condition of the painted surface of the Tow bar. In order to prevent corrosion, the Tow bar should be kept clean of corrosive materials (salt of the road, dirt and moisture). If you find scratches, split you should cover the damaged area with a restoring paint, or contact customer service.
- If the vehicle is operated without a trailer, you need to cover the coupling ball with a protective lubricant and put up a protective cap. When coupling the trailer to the vehicle the ball must be lubricated with grease.
- After fixing the trailer's coupling head to the ball of the Tow bar, you should implement a protective safety connection of the trailer with a vehicle, using a hinge of the Tow bar to retain the safety chains.
- After the first 1000 km of the vehicle's mileage with a trailer you should inspect the tightening of the all bolt junctions of the tow bar.
- Don't exceed the maximum towing weight and maximum vertical load specified in the instruction manual of the Tow bar. Overloading can result in damage to the vehicle and / or to the Tow bar. In extreme cases such overloading can lead to uncoupling of the towed trailer and cause serious accidents.
- Don't use the Tow bar with cracks in the welding seams, with serious damage, dents and ruptures of metal on the Tow bar's details.
- Don't tow a trailer of the full weight exceeding the weight specified by the manufacturer of the vehicle or of the tow bar (which is less), and with a speed exceeding the limit for this road section.
- In case of the car moves with a trailer in off-road conditions, the maximum allowable loading of tow bar is reduced by 50% of the loading, announced by manufacturer, the speed of movement should not exceed 30 km / h

## WARRANTY

- LLC "ACPS Automotive" ensures a reliable usage of the Tow bar within 12 months from the date of its installation at the special workshop, in case of exploiting the tow bar in full compliance with this manual, except the cases when a tow bar is misused (including Overloading).
- Any claims are accepted only if the completed warrant certificate of installation sealed and signed by the installer, two labels from the packaging, with indicating the check weight of the Tow bar and the packaging are available.
- We reserve the right to change the design of the Tow bar, therefore some changes which do not degrade the strength and the quality, may not be reflected in this manual.
- The company is not responsible for the safety and reliability of the Tow bar which design is changed by the consumer, as well as the Tow bar which bolts and nuts are replaced with strength class below 8.8.



Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает техническим требованиям Правил ЕЭК ООН №55 и ТУ 4591-002-94514952-2015. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю. ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» гарантирует, что тягово-сцепное устройство устанавливается на автомобили модельного года, указанного в инструкции по монтажу. Производитель не гарантирует установку ТСУ на рестайлинговые (модернизированные) версии автомобилей, претензии по подобным случаям не принимаются. При использовании фаркопа всегда обращайтесь к инструкции изготавителя транспортного средства, для определения максимально допустимого веса прицепа и максимальной вертикальной нагрузки на шар. Спросите у изготавителя транспортного средства / дилера о максимальной допустимой массе буксировки, которые допустимы для вашего автомобиля и не превышают указанных значений, с учетом данных для фаркопа.

## Правила эксплуатации и технического обслуживания

- Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре и затяжке болтовых соединений ТСУ, крепления приборов и контактов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстановливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
- Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
- После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
- После пробега первых 1000 км с прицепом проверить момент затяжки всех резьбовых соединений ТСУ.
- Не допускается превышение максимального буксируемого веса и максимальной вертикальной нагрузки указанной в инструкции ТСУ. Перегрузка может привести к повреждению автомобиля и/или ТСУ. Такая перегрузка в крайнем случае может привести к отцеплению буксируемого автоприцепа, что может стать причиной серьезного ДТП.
- Не допускается эксплуатация ТСУ при наличии трещин в сварочных швах, серьезных повреждений, вмятин и разрывов металла на деталях ТСУ.
- Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной производителем автомобиля или фаркопа (что меньше), и со скоростью превышающей ограничение для данного участка дороги.
- В случае движения автомобиля с прицепом или автопоезда в условиях бездорожья, максимально допустимая грузоподъемность ТСУ сокращается на 50% от заявленных производителем, при этом скорость движения не должна превышать 30 км/ч.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 24 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством, кроме случаев когда ТСУ использовали не по назначению (в том числе перегруз).
- Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью автомастерской и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.
- Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.
- Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при замене болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8 .

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ ..... установлено на автомобиль: .....

Модель..... VIN .....

**Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.**

М.П

Дата установки .....

Подпись .....




GB	Attention
D	Achtung
H	Figyelem
F	Attention
I	Attenzione
NL	Let op
E	Atención
FIN	Huomio
S	Varning
N	Pass på
CZ	Pozor
PL	Uwaga
RU	Внимание
DK	Bemærk

GB	Correct
D	Richtig
H	Helytelen
F	Incorrect
I	Sbagliato
NL	Fout
E	Incorrecto
FIN	Väärrä
S	Fel
N	Feil
CZ	Špatně
PL	Nieprawidłowo
RU	Неправильно
DK	Forkert

GB	Inspect
D	Überprüfen
H	Vizsgálja meg
F	Examiner
I	Esaminare
NL	Controlieren
E	Revise
FIN	Oikea
S	Rätt
N	Riktig
CZ	Správně
PL	Prawidłowo
RU	Правильно
DK	Riktig


GB	In both sides
D	Auf beiden Seiten
H	Mindkét oldalon
F	Tous les deux côtés
I	Su entrambi i lati
NL	Aan beide kanten
E	En ambos lados
FIN	Molempi sivu
S	På båda sidorna
N	På begge sider
CZ	Na obou stranách
PL	Z obu stron
RU	На обеих сторонах
DK	På begge sider



GB	Only 2 persons may carry it
D	Nur zu zweit ausführen
H	Csak két személy végezheti el
F	Toujours s'y mettre de deux
I	Da eseguire soltanto in due
NL	Alleen met 2 personen uitvoeren
E	Operación que requiere dos personas
FIN	Kahden hengen tehtävä
S	Utförds endast av två personer
N	Má utføres av to personer
CZ	Provádět jen ve dvou
PL	Wykonywać tylko w dwie osoby
RU	Выполнять только вдвое
DK	Skal udføres af to personer

GB	Remove
D	Entsorgen
H	Távolítsa el
F	Rebutter
I	Smaltire i rifiuti
NL	Weggooien
E	Tratamiento de residuos
FIN	Poista
S	Ta hand om avfallet
N	Ta hånd om avfallet
CZ	Vyhodit
PL	Usunąć jako odpad
RU	Удалить
DK	Affald


GB	Location/Position Arrow
D	Positionspfeil
H	Helyzetjelző nyíl
F	Flèche de mouvement
I	Freccia di movimento
NL	Richtingspijl
E	Flecha de movimiento
FIN	Liikesuuntanuoli
S	Rörelsepipli
N	Bevegelsespil
CZ	Šípka pohybu
PL	Strzałka kierunku ruchu
RU	Стрелка хода
DK	Bevægelsespil




GB	Electrical connection
D	Elektroanschluss
H	Elektromos csatlakozás
F	Connexion électrique
I	Collegamento elettrico
NL	Elektrische aansluiting
E	Conexión eléctrica
FIN	Sähköliittäntä
S	Elektrisk anslutning
N	Elektrisk kontakt
CZ	Elektrické připojení
PL	Podłączenie do prądu
RU	Электрическое соединение
DK	Elektrisk forbindelse

GB	Protect it against corrosion
D	Gegen Korrosion schützen
H	Védje korrozió ellen
F	Protéger contre la corrosion
I	Proteggere dalla corrosione
NL	Beschermen tegen corrosie
E	Proteger contra la corrosión
FIN	Suoja ruostumisesta
S	Skydda mot korrosion
N	Beskytt mot korrosjon
CZ	Chránit proti korozii
PL	Chronić przed korozją
RU	Защищать от коррозии
DK	Elektrisk forbindelse

GB	Tools Required
D	Benötigte Werkzeuge
H	Szükséges szerszámok
F	Outils requis
I	Strumenti necessari
NL	Benodigd gereedschap
E	Herramientas requeridas
FIN	Tarvittavat työkalut
S	Nödvändiga verktyg
N	Nødvendige verktøy
CZ	Potřebné nástroje
PL	Potrzebne narzędzia
RU	Необходимые инструменты
DK	Nødvendige værktøjer














Ø11



1		6510.01.00.00.00	1x
2		6510.00.00.00.01	1x
3		VH 8890	1x
4		022104	1x
5		БАФ 0168	1x
			1x

6		M10x35	8.8	46Nm	6x
7		M12x40	8.8	87Nm	4x
8		M12x1,25x75	8.8	87Nm	2x
9		M10 с/контр.	8.8	46Nm	6x
10		M12 с/контр.	8.8	46Nm	4x
11		M12x1,25 с/контр.	8.8	87Nm	2x
12		C12 увелич.			2x
13		C10			6x
14		C12			4x





**RU +7 35363 7 0506**



**RU farkop@acps-automotive.com**