

Рис.1 Установка на автомобиль

вниманию покупателя

При покупке необходимо проверить комплектность. В руководстве должна быть указана дата продажи и поставлен штамп магазина. Необходимо сохранять руководство в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства.

ВВЕДЕНИЕ

Устройство тягово-сцепное (ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автомобиля с буксирным прицепом. Для обеспечения сцепки автомобиля с прицепами различных марок присоединительные элементы ТСУ стандартизованы в соответствии с ГОСТ Р 53815-2010. Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем руководстве.

1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- 1.1 Не допускается буксировка прицепа полной массой более 1500кг, скорость автопоезда не должна превышать 90 км/час.
- 1.2 Вертикальная статическая нагрузка на сцепной шар не более 75 кг.
- 1.3 Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях СТО.
- 1.4 При каждом ТО необходимо проводить подтяжку резьбовых соединений.
- 1.5 Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы TCУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип шарнирного соединения
 - шаровой

 Диаметр сцепного шара
 - 50мм

 Вертикальная нагрузка на шар, не более
 - 75кг

 Полная масса буксируемого прицепа, не более
 - 1500кг

 Масса ТСУ, не более
 - 22,5кг

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1	TCУ VL-01	- 1 шт.
2	Кронштейн левый VL-01	- 1 шт.
3	Кронштейн правый VL-01	- 1 шт.
4	Шар НҮ-18	- 1 шт.
5	Подрозетник	- 1 шт.
6	Шайба ф40	- 6 шт.
7	Втулка Ф21.3х68	- 6 шт.
8	Болт М12х35	- 6 шт.
9	Болт М12х1,25х70	- 2 шт.
10	Болт М12х100	- 6 шт.
11	Гайка M12	- 4 шт.
12	Гайка М12х1,25 самоконтр.	- 2 шт.
13	Шайба 12	- 6 шт.
14	Шайба пружинная 12	- 12 шт.
15	Руководство	- 1 шт.

4 УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ

- Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ;
- Снять запасное колесо, снять с подвесок глушитель;
- Установить кронштейны поз.2,3 на лонжероны автомобиля с помощью крепежных элементов поз.7,10,14 и дистанционных втулок поз.7;

ВНИМАНИЕ!!! Установка кронштейнов без втулок может привести к деформации лонжеронов при монтаже и их разрушению при эксплуатации!

- Подрезать нижнюю кромку бампера (по месту);
- Закрепить к кронштейнам ТСУ поз.1 крепежными элементами поз.8,11,13,14 (см.рис.1);
- Установить на ТСУ сцепной шар поз.4 и подрозетник поз.5 крепежными элементами поз.9,12;
- Произвести затяжку болтов M12 с моментом 85 H·м;
- Установить запасное колесо, подвесить на место глушитель;
- В соответствии с пунктом 5 паспорта подключить электрооборудование;
- Сцепной шар ТСУ покрыть слоем консистентной смазки типа ЛИТОЛ.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- отключить аккумуляторную батарею;
- подключить провода к клеммам розетки и закрепить розетку на подрозетнике с помощью винтов и гаек М5 или с помощью саморезов;
- подключить провода от клемм розетки к бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой Рис.2 с помощью разветвителей проводов;
 - проверить на автомобиле действие световых сигналов.

	Стоп-сигнал	6
-\\\-	Габаритные огни	5, 7
\bigcirc	Правый поворот	4



1	Левый поворот	
2	Противотуманные габаритные фары	#
3	Macca	1

Рис.2. Схема подключения электрооборудования

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ТСУ составляет 18 месяцев со дня продажи его магазином. Претензии по качеству ТСУ принимаются в течении срока гарантии при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством по месту нахождения предприятия изготовителя.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тягово-сцепное устройство полностью укомплектовано, соответствует ТУ 4591-002-23512563-2004 и признано годным к эксплуатации.

ДАТА ВЫПУСКА	ДАТА ПРОДАЖИ
ШТАМП ОТК	ШТАМП МАГАЗИНА



РОССИЯ ООО «AvtoS»

140400, Московская область, г. Коломна, ул. Озерское шоссе, д. 55 ИНН 5022020095 тел. +7(496)616-92-67; факс +7(496)616-91-17

ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

VOLVO XC-90 2003-2013 Γ.Β.

Код: VL-01

Руководство по монтажу и эксплуатации