



PT GROUP

Инструкция по установке

**LADA Vesta
SW Cross 2017-**




Защита заднего бампера Ø51 мм

Комплектация

- A) Болт М10х1,25х25 – 4 шт.
- B) Гайка М10х1,25 – 4 шт.
- C) Шайба М10 – 8 шт.
- D) Шайба гроверная М10 – 4 шт.
- E) Гайка М8 – 4 шт.
- F) Шайба М8 увеличенная – 4 шт.
- G) Кронштейн крепления левый и правый – 2 шт.
- H) Силовой элемент – 1 шт.

Требуемые инструменты

- A) Ключ трещотка;
- B) Удлинитель для ключа трещотки;
- C) Головка на 17 мм;
- D) Головка на 13 мм;
- F) Ключ рожковый на 17 мм;



Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к безопасной эксплуатации:

- Не вставлять на изделие;
- Не использовать в качестве опоры для домкрата;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

ШАГ 1.

- Найдите рядом с задней балкой автомобиля штатные закладные шпильки М8. Не выкручивая их, наденьте кронштейн крепления отверстиями на штатные шпильки.
- Наживите деталь гайками М8 через увеличенные шайбы М8 из комплекта поставки.



ШАГ 2.

- Аналогичным способом наживите кронштейн крепления с другой стороны автомобиля. Не затягивайте крепежи!



ШАГ 3.

- Установите силовой элемент. Совместите отверстия крепления силового элемента и кронштейнов. Наживите детали болтами М10х1,25х25 и гайками М10х1,25 через шайбы М10 с двух сторон и гроверными шайбами М10.
- Отрегулируйте положение силового элемента автомобиля, обеспечив минимальный зазор в 15 мм.
- Затяните крепления кронштейнов и силового элемента.



УСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА!



Памятка по уходу за деталями из нержавеющей стали.

Продукция компании «ПТ-групп» изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 и отвечает самым высоким стандартам сегодняшнего дня.

Детали из нержавеющей стали от аналогов из других металлов выгодно отличает высокая устойчивость стали к воздействию химических реагентов и повышенная стойкость к образованию ржавчины.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
 - При полировке избегайте интенсивной полировки отдельных участков деталей, полировка должна быть равномерной;
 - Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
 - Не используйте хлорсодержащие и концентрированные соляно-содержащие средства по уходу;
 - Регулярно убирайте загрязнения с поверхностей деталей;
 - Избегайте длительного контакта деталей из нержавеющей стали с изделиями из ржавеющего (черного) металла.
 - Не реже одного раза в две недели обрабатывайте поверхность деталей средствами по уходу за нержавеющей сталью.
- Помните, что залог длительной и беспроblemной эксплуатации – аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru

ссылка на видео инструкцию:

<http://www.youtube.com/user/theptgroup>