



PT GROUP

Инструкция по установке

**RENAULT
Duster 2016-**


**Защита переднего бампера
двойная с пластинами Ø63/63 мм**

Комплектация

- A) Болт M10x1,25x25 – 4 шт.
- B) Гайка M10x1,25 – 4 шт.
- C) Шайба M10 – 8 шт.
- D) Шайба гроверная M10 – 4 шт.
- E) Кронштейн крепления
левый и правый – 2 шт.
- F) Силовой элемент – 1 шт.

Требуемые инструменты

- A) Ключ трещотка;
- B) Головка на 10 мм;
- C) Головка на 17 мм;
- D) Головка на 18 мм;
- E) Ключ рожковый на 17 мм;
- F) Ключ «Звездочка» T-27.



Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к безопасной эксплуатации:

- Не вставлять на изделие;
- Не использовать в качестве опоры для домкрата;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

ШАГ 1.

- Установите правый кронштейн крепления. Для этого открутите штатные винты передней балки и защиты картера ключом на 18 мм, на 10 мм и ключом «Звездочка». Совместите отверстия кронштейна крепления с технологическими отверстиями передней балки и закрепите штатными болтами.
- Правый кронштейн крепления установите аналогичным способом.



ШАГ 2.

- Установите силовой элемент, совместив с отверстиями кронштейнов крепления и соединив болтами М10х25 и гайками М10 через шайбы М10 с двух сторон и гроверные шайбы М10. Необходимо, чтобы кронштейны силового элемента прилегали к кронштейнам крепления с наружных сторон.



ШАГ 3.

- Отрегулируйте положение силового элемента автомобиля, обеспечив минимальный зазор в 15 мм. Затяните крепления кронштейнов и силового элемента.
- Монтаж завершен.



Памятка по уходу за деталями из нержавеющей стали.

Продукция компании «ПТ-групп» изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 и отвечает самым высоким стандартам сегодняшнего дня.

Детали из нержавеющей стали от аналогов из других металлов выгодно отличает высокая устойчивость стали к воздействию химических реагентов и повышенная стойкость к образованию ржавчины.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
- При полировке избегайте интенсивной полировки отдельных участков деталей, полировка должна быть равномерной;
- Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
- Не используйте хлорсодержащие и концентрированные соледержащие средства по уходу;
- Регулярно убирайте загрязнения с поверхностей деталей;
- Избегайте длительного контакта деталей из нержавеющей стали с изделиями из ржавеющего (черного) металла.
- Не реже одного раза в две недели обрабатывайте поверхность деталей средствами по уходу за нержавеющей сталью.

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации – аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru

ссылка на видео инструкцию:

<http://www.youtube.com/user/theptgroup>